



Lifetime System Warranty

Garantía del sistema de por vida

Complete System Warranty. Covers 100% Labor and Materials.

Garantías del sistema completo.

Incluye el 100 % del material y la mano de obra.

**NO REGISTRATION
NEEDED**
NO SE NECESITA REGISTRO.



**FLOOR
DECOR &
TILE • WOOD • STONE**

laticrete.com



For over 65 years, homeowners, architects, engineers and developers have trusted LATICRETE with their tile and stone installation needs. Let our global experience, product quality and technical support assist you on your next project.

Complete System Warranty, Covers 100% Labor and Materials.

LATICRETE offers a comprehensive 100% labor and materials warranty for tile and stone installations, underwritten by a AAA rated Global Insurance Company.

LATICRETE warranties cover any suitable tile or stone manufacturer's product, allowing you to select the appropriate product and finish you desire for your project with confidence.

Our highly trained and experienced Technical Support personnel stand ready to assist you with project specifications and to address any installation questions for your project.

LIMITED WARRANTY

For this Limited Warranty to apply, all of the applications that comprise the installation must be performed exclusively with one or more of the Products listed in this document for each application. This Limited Warranty can also be found online at laticrete.com/warranties.

LATICRETE responsibility for defective Products is limited to repair or replacement as described in this Limited Warranty.



Scan for detailed information on all North America LATICRETE Warranties.

PRIMERS

Primer Plus

Primer Plus is a premium concentrated multi-purpose primer designed to increase bond strength and maximize the performance of self-leveling underlays and crack isolation peel and stick membranes on multiple interior substrates such as concrete, gypsum, wood, and more.



PRIME-N-BOND™

A versatile, ready-to-use, single coat, low VOC primer designed to enhance the adhesion of mortars and self-leveling underlays (SLUs) to many smooth and nonabsorptive substrates that can be difficult to bond to.



SELF-LEVELING UNDERLAYMENTS

NXT® Level Plus

A high strength, fiber reinforced, cement-based premium underlayment for use in leveling interior concrete plywood, OSB and gypsum substrates. This rapid-setting formula produces a flat, smooth and hard surface for the installation of floor coverings in as soon as 12 hours.



REPAIRS

Skim Lite

A premium quality, fast-drying, fiber reinforced, lightweight, cement underlayment designed to skim coat, smooth and level interior and exterior surfaces prior to the application of floor coverings. Can be feather edged up to 1" (25 mm).



NXT Patch

A premium quality, fast-drying, cement-based underlayment patch designed for use over most substrates in interior and exterior applications. Great for deep fills from 1/8" - 1 1/2" (3 - 38 mm) per application.



MOISTURE VAPOR BARRIERS

VAPOR BAN™ Primer ER

A single-coat, 100% solids, liquid applied 2-part epoxy coating specifically designed for controlling the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs. This all-in-one moisture vapor barrier and primer is applied in one easy step and requires minimal to no surface preparation.



GROUTS

SPECTRALOCK® 1

A patented, pre-mixed, stainproof grout with epoxy performance offering superior strength, fastest cure time, and the ability to be submerged, all while meeting the standards of ANSI A118.3**. For use in grout joints 1/16 – 3/8" (1.5 – 9 mm) wide.



SPECTRALOCK PRO Premium Grout^

A patented, high performance epoxy grout that offers unmatched color uniformity, durability and stainproof with extraordinary ease of use. This two-component system (Parts A/B + C colorant bag) must be purchased SEPARATELY and used together. For use in grout joints 1/16 – 1/2" (1.5 – 12 mm) wide.



Part A/B + Part C

PERMACOLOR® Grout^

High performance, fast-setting polymer-fortified grout offering 20% increased strength*** for longer life, as well as 30% enhanced stain resistance*** for less maintenance and extreme color consistency. For use in grout joints 1/16 to 1/2" (1.5 to 12 mm) wide.



PROFILES & TRIMS

Stainless Steel & Aluminum^

Take Your Design to the Edge™ with a comprehensive selection of profiles and trims. Find the perfect solution for floors, walls, coves, stairs, expansion joints and more! Select profiles designed to complement our most popular grout colors, or match today's most popular finishes. The possibilities are endless!



^ Applies to residential installations. See Lifetime System Warranty Brochure DS-10009 or Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

UNCOUPLING

STRATA_MAT™

A high performance uncoupling mat for use under ceramic tile and stone installations, for both residential and commercial applications. Designed to replace traditional underlayment materials, this unique patent-pending design provides for an enhanced mechanical bond of the adhesive mortar and provides for faster drying of the mortar, allowing for shorter time to grout.



WATERPROOFING AND SHOWER SYSTEMS

HYDRO BAN® Shower Systems

The HYDRO BAN® pre-formed shower products include an expansive line of pre-sloped shower pans, linear shower pans, niches, seats, benches and accessories. All made with a high density polystyrene core and ready-to-tile with a factory applied waterproofing membrane that exceeds industry standards.



Also includes linear and point drains

HYDRO BAN

Industry leading, single component, liquid rubber polymer that forms a flexible, seamless waterproof membrane with crack isolation properties and bonds directly to a wide variety of substrates.



HYDRO BAN XP

A single component self-curing liquid rubber polymer that forms a flexible, seamless antifracture waterproofing membrane.

HYDRO BAN Sheet Membrane

Two convenient roll sizes for large and small installations. Can be used in steam showers as a vapor barrier/waterproofing membrane.



HYDRO BAN Quick Cure

A rapid, thin, liquid applied ready-to-use waterproofing membrane that meets ANSI A118.10. Featuring Wet-Cure Technology, this allows curing even in humid, cold and damp environments. Thin; only 0.012" (0.3 mm) thick when cured.



HYDRO BAN Cementitious Waterproofing Membrane

A single component, polymer-fortified, cement-based waterproofing material that mixes only with water. Designed specifically to handle negative and positive hydrostatic pressure up to 2 BARS [29 PSI (.2 MPa)] when applied at 40 mils (1 mm) thick.



CAULK

LATASIL™

A high-performance, single component, 100% silicone caulking/sealant for use in coves, corners, changes in plane, and expansion joints. For use in interior and exterior applications of tile and stone. Optimal performance for bathrooms and kitchens – matches LATICRETE® grout colors.



ADHESIVES

MULTIMAX™ Lite

The ultimate, lightweight one-step, polymer fortified, Large and Heavy Tile mortar for interior and exterior installation of ceramic tile, porcelain tile, glass tile, stone, quarry tile, pavers and thin brick.



254 PLATINUM™

Premium one-step, polymer-fortified, thin-set mortar that provides unsurpassed strength and versatility. Ideal for interior, exterior, gauged porcelain tile and gauged porcelain tile panels, and submerged applications on a wide variety of substrates and applications.



254 PLATINUM PLUS

High-performance, lightweight thin-set adhesive mortar providing exceptional coverage for interior and exterior installation of tile and stone.



LATAPOXY® 300 Adhesive

A chemical resistant, epoxy adhesive that will bond to most sound, clean surfaces. LATAPOXY® 300 Adhesive comes in a kit consisting of epoxy resin, hardener and chemical resistant silica filler.



RADIANT FLOOR HEATING SYSTEM

The STRATA_HEAT™ System

Consisting of a high performance floor warming wire, an uncoupling mat, a Wi-Fi compatible thermostat, and the world's first heat conductive thin-set additive, the STRATA_HEAT™ system is the most efficient radiant floor heating system available.



See DS 230.13 for complete Thermostat warranty information.



Durante más de 65 años, los propietarios de viviendas, arquitectos, ingenieros y desarrolladores han confiado en LATICRETE para sus necesidades de instalación de losetas y piedra. Aproveche nuestra experiencia global, la calidad de nuestros productos y nuestra asistencia técnica en su próximo proyecto.

Garantías del sistema completo: incluye el 100 % del material y la mano de obra.

LATICRETE ofrece una garantía que incluye el 100% del material y la mano de obra para instalaciones de revestimiento de losetas y piedra, asegurada por una Empresa Internacional de Seguros con calificación AAA.

La garantía de LATICRETE cubre cualquier producto adecuado de loseta o piedra del fabricante. Esto le permite elegir con confianza el producto y el acabado que desea para su proyecto.

Nuestro personal de asistencia técnica altamente capacitado está preparado para asistirlo en las especificaciones de proyectos, y responder todas las preguntas de instalación de su proyecto.

GARANTÍA LIMITADA Para que se aplique esta Garantía limitada, todas las aplicaciones que componen la instalación deben realizarse exclusivamente con uno o más de los Productos enumerados en este documento para cada aplicación. Esta Garantía limitada se puede encontrar en línea en laticrete.com/warranties. La responsabilidad de LATICRETE por los Productos defectuosos se limita a la reparación o el cambio, tal como se indica en esta Garantía limitada.

Elegir LATICRETE proporciona importantes beneficios.



Certificación GREENGUARD

- LATICRETE proporciona certificados UL GREENGUARD Gold para demostrar el cumplimiento de los requisitos de emisión de COV y cumplir con los estrictos estándares de calidad del aire interior. Probado por CDPH v1.2
- Contribuye al crédito LEED v4 y v4.1 "Materiales de baja emisión", "Imperativo 08" del desafío de construcción viva (LBC), "Emisiones de COV" de RESET y "Reducción de COV de la característica 04"
- Certificaciones de productos en varias categorías de instalación de baldosas y piedras, y contrapisos autonivelantes.

Visite el Asistente de certificación de proyectos LEED de LATICRETE en laticrete.com/leed, ingrese la información requerida y obtenga un paquete específico del proyecto con información relevante para la información elegida.



Contribución del producto a la certificación LEED

- LATICRETE puede ayudar a contribuir para obtener la certificación LEED
- Certificación GREENGUARD: contribuya con un punto hacia LEED
- Contenido reciclado: seleccione productos LATICRETE que utilicen contenido reciclado antes y después del consumo
- Declaraciones ambientales de productos (EPD) para adhesivos para losetas a base de cemento y lechadas a base de cemento para contribuir al crédito LEED "Divulgación y optimización de productos para la construcción – Declaraciones Ambientales de productos": Declaraciones de productos sanitarios (HPD) con niveles de divulgación de 100 ppm disponibles para contribuir al crédito LEED "Divulgación y optimización de productos de construcción: ingredientes de materiales"
- Asistente de certificación de proyectos LEED de LATICRETE disponible en laticrete.com/leed

Asistencia técnica

- Asistencia técnica y en el lugar de trabajo disponible a través del chat en laticrete.com, por teléfono llamando al 800.243.4788, ext 1235, o por correo electrónico technicalservices@laticrete.com

Herramienta de estimación de proyectos

- Para ayudar a estimar la cantidad de producto LATICRETE requerida para su proyecto, utilice la herramienta de estimación de proyectos en laticrete.com/estimator



Universidad LATICRETE

- Programa educativo en línea gratuito que incluye estándares de la industria y tutoriales técnicos desde la comodidad de su hogar u oficina las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Visite laticreteuniversity.com

IMPRIMADORES

Primer Plus

Primer Plus es un imprimador concentrado multiusos de primera calidad diseñado para aumentar la capacidad de adhesión y maximizar el rendimiento de los revestimientos autonivelantes y las membranas peel & stick para aislamiento de grietas en diversos sustratos interiores, como concreto, yeso, madera, entre otros.

PRIME-N-BOND™

Es un imprimador versátil, listo para usar, de una sola capa y bajo en compuestos orgánicos diseñado para mejorar la adhesión de morteros y contrapisos autonivelantes (SLU) a muchos sustratos lisos y no absorbentes a los que puede ser difícil la adhesión.

MORTEROS AUTONIVELANTES

NXT® Level Plus

Un contrapiso de primera calidad y alta resistencia, formulado a base de cemento, reforzado con fibra, que se utiliza para nivelar sustratos interiores de madera contrachapada de concreto, de OSB y de yeso. Esta fórmula de fraguado rápido crea una superficie plana, lisa y dura para la instalación de recubrimientos de piso transcurridas apenas 12 horas.

REPARACIONES

Skim Lite

Un contrapiso de primera calidad, secado rápido, reforzado con fibra, liviano y a base de cemento, diseñado para aplicar en capa delgada, alisar y nivelar superficies interiores y exteriores antes de la aplicación de recubrimientos de piso. Se puede aplicar una capa de hasta 25 mm (1 pulg.) de espesor. Se puede colocar sobre sustratos con 100 % de HR Alta tasa de cobertura y se puede colocar hasta 25 mm (1 pulg.).

NXT Parche

Es un parche de calidad superior, a base de cemento y de secado rápido, diseñado para usar sobre la mayoría de los sustratos en aplicaciones interiores y exteriores. Ideal para rellenos profundos de 3 a 38 mm (1/8 a 1 1/2 pulg.) por aplicación.

BARRERAS DE VAPOR DE HUMEDAD

VAPOR BAN™ Primer ER

Recubrimiento epóxico de 2 partes aplicado en líquido, monocapa, 100% sólidos, diseñado específicamente para el control de la tasa de emisión de vapor de humedad de las losas de concreto nuevas o existentes. Esta barrera de vapor contra la humedad e imprimador, todo en uno, se aplica en un solo paso y requiere una preparación mínima o nula de la superficie.

MORTEROS PARA JUNTAS

SPECTRALOCK® 1

Es una lechada patentada, a prueba de manchas con patente pendiente y con un rendimiento de epóxico que ofrece una resistencia superior y un tiempo de curado más rápido, así como la capacidad de estar en aplicaciones sumergidas, todo mientras que cumple con las normas de ANSI A118.3**. Para usar en juntas de 1.5 a 9 mm (1/16 pulg. a 1/8 pulg.) de ancho.

SPECTRALOCK PRO Lechada Superior*

Una lechada epoxi patentada de alto rendimiento que ofrece una uniformidad de color inigualable, durabilidad y resistencia a las manchas con una extraordinaria facilidad de uso. Este sistema de dos componentes (Partes A, B + C - bolsa de colorante) debe comprarse POR SEPARADO y usarse en conjunto. Para usar en juntas de 1.5 a 12 mm (1/16 a 1/2 pulg.) de ancho.

PERMACOLOR® Grout**

Lechada fortificada con polímeros de fraguado rápido y alto rendimiento que ofrece un 20 % más de resistencia*** para una vida útil más larga, así como un 30 % más de resistencia a las manchas*** para un menor mantenimiento y una consistencia de color extrema. Para usar en juntas de lechada de 1.5 a 12 mm (1/16 a 1/2") de ancho.

PERFILES Y MOLDURAS

Stainless Steel & Aluminum

Take Your Design to the Edge™ con una selección completa de perfiles y molduras. ¡Encuentre la solución ideal para pisos, paredes, rincones, escaleras, juntas de expansión y más! Elija perfiles diseñados para complementar nuestros colores de lechada más populares, o para combinar con los acabados más populares de la actualidad. ¡Las posibilidades son infinitas!

DISEÑO DESACOPLABLE

STRATA_MAT™

Una malla desacoplable de alto desempeño para usar debajo de instalaciones de revestimiento cerámico y piedra, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Su exclusivo diseño con patente en trámite, pensado para reemplazar el solado tradicional, proporciona una mejor adhesión mecánica del mortero adhesivo, al igual que un secado más rápido del mortero, para un tiempo de espera más corto para colocar la lechada.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DUCHA

Sistemas para duchas HYDRO BAN®

Los productos de ducha preformados HYDRO BAN® incluyen una amplia línea de bases de ducha lineales en pendiente, bases de ducha lineales, nichos, asientos, bancos y accesorios. Todo hecho con un núcleo de poliestireno de alta densidad y listo para colocar en losetas con una membrana impermeabilizante aplicada de fábrica que supera los estándares de la industria.

HYDRO BAN

Polímero de caucho líquido de un solo componente líder en la industria que forma una membrana impermeable flexible y sin costuras con propiedades de aislamiento de grietas y se adhiere directamente a una amplia variedad de sustratos.

HYDRO BAN XP

Un polímero de caucho líquido autocurante monocomponente que forma una membrana de impermeabilización antifisuras flexible y continua.

HYDRO BAN Membrana en rollo

Dos tamaños de rollo convencionales para instalaciones pequeñas y de gran tamaño. Se puede utilizar en duchas de vapor como membrana impermeabilizante/barrera de vapor.

Curado rápido HYDRO BAN

Membrana impermeabilizante rápida, delgada, de aplicación líquida y lista para usar que cumple con la norma ANSI A118.10. Tecnología de curado húmedo, la cual permite el curado incluso en ambientes húmedos, fríos y mojados. Delgado: ya fraguado tiene un espesor de solo 0.3 mm (0.012 pulg.).

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DUCHA

HYDRO BAN Membrana impermeabilizante cementosa

Material impermeabilizante a base de cemento, de un solo componente, fortificado con polímeros, que se mezcla solo con agua. Diseñado específicamente para manejar la presión hidrostática negativa y positiva hasta 2 BARES [29 PSI (.2 MPa)] cuando se aplica a 40 milésimas de pulgada (1 mm) de espesor.

CALAFATEO Y SELLADOR

LATASIL™

Un sellador 100% de silicona de alto rendimiento, de un solo componente, diseñado para aplicación en perímetros, esquinas, cambios de plano y juntas de expansión en revestimientos interiores y exteriores de azulejos y piedra. Rendimiento óptimo para baños y cocinas: combina con los colores de lechada de LATICRETE®.

ADHESIVOS

MULTIMAX™ Lite

Lo último en morteros de capa delgada ligeros, fortificados con polímeros para azulejos grandes y pesados para la instalación interior y exterior de revestimiento cerámico, porcelana, cerámico delgado, piedra, mosaico rústico, adoquín y ladrillo.

254 PLATINUM™

Mortero premium de capa delgada fortificado con polímero, de un paso, que suministra versatilidad y resistencia sin igual. Ideal para interiores, exteriores, azulejos de porcelana delgada y paneles de azulejos de porcelana delgada, y aplicaciones sumergidas en una amplia variedad de sustratos y aplicaciones.

254 PLATINUM PLUS

Mortero adhesivo de capa fina liviano y de alto rendimiento que ofrece cobertura excepcional para la instalación de baldosa y piedra en interiores y exteriores.

LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico

Un adhesivo epoxi resistente a los productos químicos que se adhiere a la mayoría de las superficies limpias y sanas. LATAPOXY® 300 Adhesive viene en un kit que consta de resina epoxi, endurecedor y relleno de sílice resistente a productos químicos.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE PISO RADIANTE

El sistema STRATA_HEAT™

Debido a que consta de un cable de calentamiento de piso de alto rendimiento, una alfombra de desacoplamiento, termostatos habilitados para Wi-Fi y el primer aditivo del mundo de capa delgada conductor de calor, el sistema para calentar el piso STRATA_HEAT™ es el sistema de calefacción por piso radiante disponible más eficiente.

EXCLUSIONES

La Garantía Limitada no cubre ningún daño por (a) transporte; (b) almacenamiento; (c) uso indebido; (d) incumplimiento de seguir las instrucciones del Producto LATICRETE o las pautas estándar de la industria; (e) modificaciones; (f) reparaciones no autorizadas; (g) desgaste por uso normal y habitual; (h) causas externas, como accidentes, uso excesivo u otras acciones que estén fuera del control razonable de LATICRETE, entre lo que se incluyen fisuras debido a movimientos estructurales, desviación excesiva u otra falla en el sustrato.

Esta Garantía limitada no cubre Productos utilizados en cualquier aplicación sumergida, industrial o en exteriores. Consulte la hoja de datos del producto individual disponible en laticrete.com/datasheets para ver las instrucciones específicas.

Esta Garantía limitada tampoco contempla Productos usados en fachadas exteriores con azulejos cerámicos, piedra, revestimientos adheridos de mampostería o ladrillo delgado instalado sobre sustratos con estructura de acero o de madera; consultar la especificación 230.15 para obtener más información sobre dichas aplicaciones.

Esta Garantía limitada no se aplica al Termostato Calentador de Pisos ni al Termostato STRATA_HEAT™ vendido por LATICRETE; consulte la Hoja de Datos 230.13 para obtener detalles completos sobre los términos de la garantía de LATICRETE que se aplican a estos productos.

Nota: La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

Cómo hacer una reclamación:

Para realizar una reclamación en virtud de esta Garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta Garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423, EE. UU.

Advertencia: Technical Services Department

RESARCIMIENTO EXCLUSIVO

El resarcimiento único y exclusivo en caso de incumplimiento de esta Garantía limitada es el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presenta defectos. LATICRETE pagará por el reemplazo de sus propios productos y el reemplazo de los materiales de acabado, además de la mano de obra de la colocación del reemplazo, siempre que LATICRETE no deba pagar más por el reemplazo que por el precio de compra original de la parte que se reemplazará, según sea calculada en pies cuadrados (o, si corresponde, en metros cuadrados). LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presenta defectos.

En caso de que el resarcimiento único y exclusivo que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por pie cuadrado (o metro cuadrado, si corresponde), del precio de compra original de la parte reemplazada.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LOS RESARCIMIENTOS DESCritos A CONTINUACIÓN EN LA SECCIÓN "RESARCIMIENTO EXCLUSIVO" SON LOS RESARCIMIENTOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS QUE LE CORRESPONDEN, Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LATICRETE EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. LA RESPONSABILIDAD DE LATICRETE NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, EL MONTO EFECTIVAMENTE ABONADO POR USTED POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO; ASIMISMO, LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDAS O DAÑOS REMOTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O REMOTOS; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍAN NO APLICARSE A SU CASO.

PARA CONSUMIDORES: Este párrafo se aplica si ha adquirido Productos a LATICRETE que normalmente se utilizan para fines personales, familiares o domésticos, y no para su reventa o usos comerciales o profesionales. ESTA GARANTÍA LE OTORGА DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS Y USTED PODRÁ TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO. LA RESPONSABILIDAD DE LATICRETE POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O POR EL DETERIORO O DAÑO EN CONDICIONES DE USO NORMALES ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN Y EL CAMBIO DEL PRODUCTO, TAL COMO SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. LATICRETE LIMITA LA DURACIÓN Y EL RESARCIMIENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA. LAS GARANTÍAS Y DECLARACIONES, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, NO TENDRÁN VALIDEZ DESPUÉS DE LA CADUCIDAD DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES RESPECTO DEL PLAZO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO.

* Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

** Cumple o excede la designación 5.6 específica para la prueba A118.3 de ANSI.

§ Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Para obtener la versión más nueva de las especificaciones, visite nuestro sitio web en laticrete.com/datasheets.

^ Patente de los Estados Unidos N.º: 6,881,768 (y otras patentes).

^^Patente de los Estados Unidos pendiente.

¤ Patente de los Estados Unidos N.º: 9,016,018B2 (y otras patentes).

† Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el Detalle EJ171 del Tile Council of North America para uso en juntas de expansión, rincones, esquinas, cambios de plano y otras juntas o dondequiera que las losetas o piedras colindan con materiales diferentes o superficies restrictivas.

EXCLUSIONS

This Limited Warranty does not cover any damage due to (a) transportation; (b) storage; (c) improper use; (d) failure to follow LATICRETE's Product instructions and industry standard guidelines; (e) modifications; (f) unauthorized repair; (g) normal wear and tear; or (h) external causes such as accidents, abuse, or other actions beyond LATICRETE's reasonable control, including cracking due to structural movement, excessive deflection or other failure in the substrate.

This Limited Warranty excludes any Products used in any submerged, industrial and exterior applications.

Please refer to individual product data sheets[§] available at laticrete.com/datasheets for specific guidelines.

This Limited Warranty also excludes any Products used in any exterior facades with ceramic tile, stone, adhered masonry veneer, or thin brick installed over substrates with steel or wood framing – see Data Sheet 230.15 for such applications.

This Limited Warranty does not apply to the Floor Warming Thermostat and STRATA_HEAT™ Thermostat sold by LATICRETE – please see Data Sheet 230.13 for full details on the LATICRETE warranty terms that apply to these products.

Note: Efflorescence is a normal condition of Portland cement mortars and is not a defective condition.

How to make a claim:

To make a claim under this limited warranty, you must notify LATICRETE in writing within thirty (30) days of the discovery of the alleged manufacturing defect. At the option of LATICRETE, you may be required, as a condition of this limited warranty, to provide proof of product purchase and use.

Address your claim to:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Attention: Technical Services Department

EXCLUSIVE REMEDY

The sole and exclusive remedy for a breach of this Limited Warranty is replacement of only the specific portion of the installation that is proven to be defective. LATICRETE will pay for replacement of its own products and replacement of finishing materials, as well as for labor for the replacement installation, provided that LATICRETE will not pay more for the replacement than the original purchase price of the portion being replaced as calculated on a square-foot (or, if applicable, square-meter) basis. LATICRETE will not pay for replacement of any portion of the installation that is not proven to be defective.

In the event that the sole and exclusive remedy described above fails of its essential purpose, the liability of LATICRETE is limited to the monetary value, on a square-foot (or, if applicable, square-meter) basis, of the original purchase price of the portion being replaced.

LIMITATION OF LIABILITY

THE REMEDIES DESCRIBED BELOW IN THE "EXCLUSIVE REMEDY" SECTION BELOW ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES, AND LATICRETE'S ENTIRE LIABILITY, FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY. LATICRETE'S LIABILITY SHALL, UNDER NO CIRCUMSTANCES, EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL LATICRETE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

FOR CONSUMERS: This paragraph applies to you only if you purchase Products from LATICRETE that are normally used for personal, family or household purposes other than for resale, or for commercial or professional use. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE. LATICRETE'S RESPONSIBILITY FOR DEFECTS IN MANUFACTURING OR FOR A PRODUCT'S BREAK DOWN OR DETERIORATION UNDER NORMAL USE IS LIMITED TO REPAIR AND REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. LATICRETE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE DURATION OF THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

* See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

** Meets or exceeds ANSI A118.3 specific test designation 5.6.

§ Data Sheets are subject to change without notice. For the latest versions of Data Sheets, please visit our website at laticrete.com/datasheets.

^ United States Patent No.: 6,881,768 (and other Patents).

^^United States Patent Pending.

□ United States Patent No.: 9,016,018B2 (and other Patents).

† Use of suitable flexible sealant is required per Tile Council of North America Detail EJ171 for use in expansion joints, coves, corners, changes in plane and other joints or wherever tile or stone abuts dissimilar materials or restraining surfaces.

Choosing LATICRETE Provides Significant Benefits.



GREENGUARD Certification

- LATICRETE provides UL GREENGUARD Gold certificates for many products to show compliance with VOC emission requirements and meet stringent indoor air quality standards. Tested per CDPH v1.2
- Helps contribute to the LEED v4 and v4.1 "Low Emitting Materials" Credit, Living Building Challenge (LBC) "Imperative 08", RESET Materials "VOC Emissions", and WELL "Feature 04 VOC Reduction"
- Product certifications across multiple tile and stone installation, and self-leveling underlayment product categories

Visit the LATICRETE LEED Project Certification Assistant at laticrete.com/leed, enter the required information and get a project specific package with relevant information for the information chosen.



Product contribution toward LEED certification

- LATICRETE can help contribute toward LEED certification
- GREENGUARD certification – Helps contribute one point towards LEED
- Recycled Content – Select LATICRETE products utilizing pre- and post- consumer recycled content
- Environmental Product Declarations (EPDs) for cement-based tile adhesives and cement-based grouts to contribute to LEED Credit "Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations"; Health Product Declarations (HPDs) with disclosure levels at 100 ppm available to contribute to LEED Credit "Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients"
- LATICRETE LEED Project Certification Assistant available at laticrete.com/leed

Technical Support

- Technical and job site support available via chat at laticrete.com, by phone 800.243.4788, ext 1235, or email technicalservices@laticrete.com

Project Estimator Tool

- To help estimate the amount of LATICRETE product required for your project, utilize the project estimator tool at laticrete.com/estimator



- Free online educational program including industry standards and technical tutorials from the comfort of your home or office 24/7
- Visit laticreteuniversity.com



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-10009-0324

©2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

