

STEP 1: PREP

PRIME

☐ Primer-T

- Primer to ensure strong bonds from patching and leveling compounds
- Low VOC
- Single coat application



☐ MAPECEM Quick Patch

- High Performance Concrete Patch
- For patching interior/exterior concrete surfaces
- Natural gray to blend with existing concrete surfaces



☐ PlaniPatch 25 lbs

- Ultra fast drying modified cement based patching compound
- Ready for installation in 1 hour
- Used to patch voids and cracks in concrete subfloor



☐ PlaniPatch Plus

- Patching Latex additive for PlaniPatch
- Used to strengthen PlaniPatch when Vinyl substrates



LEVEL

☐ Novoplan Easy Plus

- High-strength self-leveler for up to one inch applications
- Smooths and repairs plywood and concrete sub-floors
- Interior use only
- Commercial and residential
- Must be used with Primer T



☐ Ultraplan 1 Plus

- Rapid Setting in 2-3 Hours
- High strength and abrasion resistant leveling compound



LEVEL FLOORS

NWFA standard requires your floor be flat to 3/16" over a 10' span. Always consult your installation instructions prior to beginning your project.



PREP TOOLS

☐ Tape Measure

☐ Level

☐ Trowel

☐ Paddle Mixer

☐ Trowel

☐ Laser Level

☐ Goggles

☐ Sponges

☐ Scraper

☐ Knee Pads

☐ F&D Bucket

☐ Wood Putty

☐ Sponges

☐ Utility Knife

☐ Painter's Tape

☐ Gloves

☐ Prybar

☐ Moisture Meter

STEP 2: SET

UNDERLAYMENT

NO PAD ATTACHED TO THE FLOORING UNDERLAYMENT

☐ Eco Ultra Quiet

- Approved for nail down, glue down and floating installations
- Premium underlayment for sound and moisture protection
- Crush proof technology for long lasting durability



☐ Sentinel Quiet Premium

- Premium underlayment with crush proof technology for lasting durability
- Cross linked technology provides leading sound and moisture protection
- Lip and tape for fast install




☐ Sentinel Thermalayer

- Enhanced thermal ratings creates a more consistent temperature under foot
- Lip and tape for fast install



☐ Sentinel Eco

- Made with recycled fibers
- Moisture wicking technology
- Lip and tape for fast install



☐ EZ Foam

- Basic underlayment for sound and moisture protection
- Lip and tape for fast install



F&D EXCLUSIVE



NAIL DOWN UNDERLAYMENT

☐ Sentinel SVS Paper

- Upgrade to felt paper that provides additional moisture protection
- Prevents rusting in the nails due to silicone coating of film
- No VOC
- Leaves no black residue on walls or surfaces like felt paper



☐ 15-lb Felt Paper

- Basic Moisture protection for nail down installation



SOUND & MOISTURE PROTECTION
Underlayments are designed to provide noise canceling and prevent moisture from causing damage to wood flooring.



PAD ATTACHED TO THE FLOORING UNDERLAYMENT

☐ Sentinel Protect Plus

- Enhanced sound blocking for attached pad flooring
- Added moisture protection for attached pad flooring
- Added thermal protection to provide consistent temperature under foot
- Lip and Tape for fast installation



☐ Sentinel PE Film

- Moisture Protection for attached pad flooring
- Lip and Tape for fast installation
- Can be used in unison with underlayments that lack moisture barrier



ADHESIVES

WOOD ADHESIVES

☐ Wood-Grip Plus

- Premium non-urethane no moisture limit adhesive
- Sound/crack isolation
- Use with all types of glue down flooring
- Easy to clean



☐ Supreme Grip

- 15lbs moisture limit
- Urethane Adhesive
- Sound/crack isolation



☐ Multi Grip

- 6lbs moisture limit
- Urethane Adhesive
- Crack isolation



☐ Ultrabond Eco 995

- No moisture limit
- Urethane based adhesive
- Sound/crack isolation



☐ Ultrabond Eco 980

- 5lbs moisture limit
- Urethane based adhesive
- For use with all types of wood flooring



☐ Ultrabond Eco 960

- 3lbs moisture limit Acrylic Adhesive
- For use with engineered flooring
- Easy to clean



☐ Sikabond T-100

- Premium non-urethane no moisture limit adhesive
- Sound/crack isolation
- Use with all types of glue down flooring
- Easy to clean



☐ Sikabond T-21

- No moisture limit
- Urethane based adhesive
- Sound/crack isolation



Bostik MAPEI Sika

VINYL & SPECIALTY ADHESIVES

☐ Ultrabond Eco 360

- High Performance wet lay, pressure sensitive adhesive designed for solid vinyl flooring



☐ Ultrabond Eco 711

- Quick drying, clear adhesive for VCT installation
- Low odor for occupied building use



MOISTURE TEST

A moisture test is always recommended before installation. Consult all adhesive manufacturer guidelines before installation begins.



PNEUMATICS & FASTENERS

☐ Pneumatic Nailer

- Consult our buying guide to find the right pneumatic nailer for your project



☐ 4 in 1 Cordless Nailer

- Versatile cordless nailer designed to accommodate most project needs



☐ 16 GA Finish Nailer

- Finishing nailers are used to install base boards, trim, Quarter Round and other project finishing components



☐ 3 Gallon Oil-Free Pancake Compressor

- High pressure compressor for use with flooring pneumatic guns



☐ Fasteners

- Consult our buying guide to find the right fastener for your project



SET TOOLS

☐ Table Saw

☐ Jamb Saw

☐ Trowel

☐ Rubber Mallet

☐ Laser Level

☐ Tube Adhesive

☐ Gloves

☐ Adhesive Remover

☐ Miter Saw

☐ Tapping Block

☐ Wood Putty

☐ Flooring Straps

☐ Painter's Tape

☐ Flooring Jack

☐ Spacers

☐ Caulk Gun

STEP 3: TRIM

Quarter Round/Shoe



- Install where the base boards meet the flooring to cover expansion gaps or cut edges in not only hardwood, but tile installations as well.



Reducer



- Transition between flooring types when one of the floors is higher up than the other floor.
- Dependent upon the flooring type and can either be flush or overlapping.



Stair Nose



- Create a landing for a change in elevation like in a stair or step in a flooring installation.
- Stair Nose comes in overlapping and flush mount depending on the type of flooring used.



T-Molding & Base Molding



- Transition between two flooring types of the same height.
- Covers the edge of the flooring at the base of the wall.



Stair Treads

- Stair Treads come in a variety of types and finishes to coordinate with your new flooring. We offer both in stock and Special Order options to complete your project.

Please see an associate for all of our selection.



MAINTAIN YOUR FLOORS WITH OUR CLEANERS, PROTECTORS, REPAIR & REFRESH PRODUCTS

Please visit flooranddecor.com or one of our local stores for more helpful hints and tricks to complete your project.

PASO 1: PREPARACIÓN

IMPRIMAR

Primer-T

- Imprimador para asegurar una fuerte adherencia de los compuestos para relleno y nivelación
- Baja emisión de COV
- Aplicación de una sola capa



MAPECEM Quick Patch

- Parche de concreto de alto rendimiento
- Para parchar superficies de concreto interiores/exteriores
- Gris natural que se funde con superficies de concreto existentes



PlaniPatch 11,30 kl (25 lb)

- Compuesto para parchar a base de cemento modificado de secado ultrarrápido
- Listo para la instalación en 1 hora
- Se utiliza para parchar huecos y fisuras en el contrapiso de concreto



PlaniPatch Plus

- Aditivo de látex para parchar para PlaniPatch
- Se utiliza para fortalecer PlaniPatch sobre sustrato de vinilo



NIVELAR

Novoplan Easy Plus

- Autonivelante de alta resistencia para aplicaciones de hasta una pulgada
- Alisa y repara la madera y la estructura base de concreto

- Solo para uso interior
- Comercial y residencial
- Debe usarse con Primer-T



Ultraplan 1 Plus

- Fijación rápida de 2 a 3 horas
- Compuesto nivelador resistente a la abrasión de alta resistencia



PISOS NIVELADOS

Los estándares de la NWFA indican que su piso debe estar plano a 5 mm (3/16") dentro de una extensión de 3 m (10 pies). Siempre consulte las instrucciones de instalación antes de comenzar su proyecto.



HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN

- | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ☐ Cinta métrica | ☐ Nivel | ☐ Cuchara de albañil | ☐ Mezcladora | ☐ Cuchara de albañil | ☐ Nivelador láser | ☐ Gafas | ☐ Esponjas | ☐ Espátula |
| ☐ Rodilleras | ☐ Cubeta F&D | ☐ Masilla para madera | ☐ Esponjas | ☐ Navaja multiuso | ☐ Cinta de enmascarar | ☐ Guantes | ☐ Palanca | ☐ Medidor de humedad |

PASO 2: COLOCACIÓN

BASE PARA PISO

SIN ALMOHADILLA UNIDA A LA BASE DE PISO

Eco Ultra Quiet

- Aprobado para instalaciones fijadas con clavos, pegamento y flotantes
- Base de piso de calidad superior para protección contra el sonido y la humedad
- Tecnología a prueba de aplastamiento para una mayor durabilidad



Sentinel Quiet Premium

- Base de piso de primera calidad con tecnología a prueba de aplastamiento para una mayor durabilidad
- La tecnología entrecruzada proporciona protección de sonido y humedad líder
- Borde y cinta para una instalación rápida



Sentinel Thermalayer

- Las clasificaciones térmicas mejoradas crean una temperatura más uniforme bajo los pies
- Borde y cinta para una instalación rápida



Sentinel Eco

- Fabricado con fibras recicladas
- Tecnología de absorción de humedad
- Borde y cinta para una instalación rápida



EZ Foam

- Base de piso básica para protección contra el sonido y la humedad
- Borde y cinta para una instalación rápida



EXCLUSIVO DE F&D



BASE DE PISO PARA FIJAR CON CLAVOS

Sentinel SVS Paper

- Mejora en el papel de fieltro que proporciona protección adicional contra la humedad
- Evita la oxidación en los clavos gracias al recubrimiento de película de silicona
- Sin emisión de COV
- No deja residuos negros en paredes o superficies como el papel de fieltro



15-lb Felt Paper

- Protección básica contra la humedad para la instalación fijada con clavos



PROTECCIÓN CONTRA EL SONIDO Y LA HUMEDAD

Los contrapisos están diseñados para cancelar el ruido y evitar que la humedad cause daños al piso de madera.



ALMOHADILLA UNIDA A LA BASE DE PISO

Sentinel Protect Plus

- Bloqueo de sonido mejorado debido a la almohadilla para piso adherida
- Protección adicional contra la humedad por la almohadilla adherida
- Protección térmica agregada para proporcionar una temperatura uniforme bajo los pies
- Borde y cinta para una instalación rápida



Sentinel PE Film

- Protección contra la humedad para pisos con base adherida
- Borde y cinta para una instalación rápida
- Se puede usar al unísono con bases para pisos que carecen de barrera contra la humedad



ADHESIVOS

ADHESIVOS PARA MADERA

Wood-Grip Plus

- Adhesivo sin uretano sin límite de humedad de calidad superior
- Aislación de sonidos o fisuras
- Puede usarse con todo tipo de pisos fijados con pegamento
- Fácil de limpiar



Supreme Grip

- Límite de humedad de 6,80 kl (15 lb)
- Adhesivo de uretano
- Aislación de sonidos o fisuras



Multi Grip

- Adhesivo de uretano con límite de humedad de 2,72 kl (6 lb)
- Aislación de fisuras



Ultrabond Eco 995

- Sin límite de humedad
- Adhesivo a base de uretano
- Aislación de sonidos o fisuras



Ultrabond Eco 980

- Límite de humedad de 2,26 kg (5 lb)
- Adhesivo a base de uretano
- Para usar en todo tipo de pisos de madera



Ultrabond Eco 960

- Adhesivo acrílico con límite de humedad de 1,40 kl (3 lb)
- Para usar en pisos con diseño
- Fácil de limpiar



Sikabond T-100

- Adhesivo sin uretano sin límite de humedad de calidad
- Aislación de sonidos o fisuras
- Puede usarse con todo tipo de pisos fijados con pegamen
- Fácil de limpiar



Sikabond T-21

- Sin límite de humedad
- Adhesivo a base de uretano
- Aislación de sonidos o fisuras



ADHESIVOS ESPECIALES Y VINILO

Ultrabond Eco 360

- Adhesivo de alto rendimiento sensible a la presión, húmedo, diseñado para pisos de vinilo sólido



Ultrabond Eco 711

- Adhesivo transparente de secado rápido para instalación de baldosas de composición de vinilo (Vinyl Composition Tile, VTC)
- Bajo olor para uso de edificios ocupados



PRUEBA DE HUMEDAD

Siempre se recomienda hacer una prueba de humedad antes de la instalación. Consulte todas las pautas del fabricante del adhesivo antes de comenzar la instalación.



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y SUJETADORES

Clavadora neumática

- Consulte nuestra guía de compra para encontrar la clavadora neumática adecuada para su proyecto



Clavadora inalámbrica 4 en 1

- Clavadora inalámbrica versátil diseñada para adaptarse a la mayoría de las necesidades del proyecto



Clavadora para acabado para clavos de calibre 16

- Las clavadoras para acabado se utilizan para instalar tableros base, molduras, molduras de base y de cuarto, y otros componentes de acabado del proyecto



Compresor tipo Pancake sin aceite de 11,35 lt (3 galones)

- Compresor de alta presión para usar con pistolas neumáticas para pisos



Sujetadores

- Consulte nuestra guía de compra para encontrar la clavadora neumática adecuada para su proyecto



HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

- | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| ☐ Sierra de mesa | ☐ Sierra para jambas | ☐ Cuchara de albañil | ☐ Mazo de goma | ☐ Nivelador láser | ☐ Tubo adhesivo | ☐ Guantes | ☐ Removedor de adhesivos |
| ☐ Sierra ingletadora | ☐ Taco protector | ☐ Masilla para madera | ☐ Correas para pisos | ☐ Cinta de enmascarar | ☐ Sujetador de pisos | ☐ Separadores | ☐ Pistola selladora |

PASO 3: MOLDURAS

Molduras de base y de cuarto/zapata



- Instale donde las placas de base se unen al piso para cubrir espacios de expansión o cortar bordes no solo en madera, sino también en instalaciones de baldosas

Reductor



- Realice una transición entre tipos de pisos cuando uno de los pisos está más alto que el otro piso
- Depende del tipo de piso y puede estar nivelado o superpuesto

Stair Nose



- Cree un soporte para un cambio de elevación como en una escalera o escalón en una instalación de piso
- La parte frontal de la escalera se coloca en superposición y se instala al ras según el tipo de piso utilizado

T-Molding & Base Molding



- Realice una transición entre dos tipos de pisos de la misma altura
- Cubre el borde del piso en la base de la pared

Stair Treads

- Los peldaños de escalera vienen en una variedad de tipos y acabados para combinar con su piso nuevo. Ofrecemos opciones disponibles y mediante pedidos especiales para completar su proyecto



Consulte a un asociado para conocer toda nuestra selección.